

Thema Oberfläche Materialien

Gestaltung Behandlung Schutz

Holz

Behandlungsart	Behandlungsmittel	Massivholz	Leimholz
		Platten / Latten	Platten
Outdoor			
Naturbelassen		Verwitterung / Bräunung Möglich, wenn genügend Luft zirkulieren kann	Verwitterung / Bräunung *
Indoor			
Naturbelassen	Seifenlauge	möglich für Tischplatten; werden leicht geschützt nach regelmässiger Behandlung	möglich
Behandlung			
Vorbereitungen		Reinigung / Schleifen Ab- Anlaugen Entfernen von Rückständen alter Farben	Reinigung / Schleifen Ab- Anlaugen
Grundierung		Imprägnierung Insektenschutz Pilzbefallschutz Holzsättigung Wasserabweisende Schutzwirkung Vorstreichfarben Naturharzimprägniergrund / Leinölfirnis Borsalz-Schutzimprägnierung / Borax Holzschutzsalz	Hartgrund / Holzgrundierung Insektenschutz
Imprägnierung	Bio-Farben		Holz-sättigung Vorstreichfarben
Lasur	transparent + gefärbt Wasser + Lösungsmittelhaltig	Schmutz und Wasserabweisend guter Schutzfilm / auch offenporig; diverse verschiedene Produkte Zusatzstoffe für Fäulnis- und Pilzbefallschutz möglich Wird in diversen gefärbten Tönen angeboten Holzmaserung kann sichtbar bleiben	
Beizen	Farbpigmente Wasserlöslich	Auftrag von verdünnten Farbpigmenten kann als Schutz nachträglich lackiert werden Bebeizte Holzanstriche halten der UV-Strahlung nicht stand Holzmaserung kann sichtbar bleiben	
Lackierung	Transparentlacke Wasser + Lösungsmittelhaltig	geschlossener Schutzfilm guter Schutzfilm Holzmaserung kann sichtbar bleiben	
Deckanstriche	Glanz- Seidenglanzlacke Basis lösungsmittelhaltig: Basis wasserlöslich Mattlacke	geschlossener Schutzfilm Kunstharz, Oele, Nitro, Epoxyd, Kautschuk, Mineralien, etc. Acryl, Natur-Harze, Natur-Oele, Mineralstoffe verletzbar Oberfläche	
Dispersionen	wasserlöslich in Farben Mineralfarben	offenporige Schutzschicht leicht verletzbar Wasserlösliche Dispersionen Leimbinder-Farben	
Wachs	Bienenwachse	offenporige Schutzschicht für weniger strapazierte O'flächen Naturharzimprägniergrund	
Oele	Harz- und Leinöle transparent Farbige Oelfarben	offenporige Schutzschicht für weniger strapazierte O'flächen Aussen- und Innenbereich Leinölfirnis	
Lauge / Seife	Holzbodenseife transparent	Vergilbungsschutz nur für Weichhölzer	Tischplatten Parkette
Beschichtungen	Platten / Rollen		Kunstharzplatten Blechplatten Beläge
Belegen	Platten		Glasplatten Kunststoffplatten
Bekleben	Rollen / Platten		Tapeten Parkette Folien Möbelfolien, Furniere
Vorgehängt	Textilien		
Vor- / Aufgesetzt	Verputze		Platten-Verputze Struktur-Verputze Parkette
Eingefügt	Verfahren	Sandstrahlung	Intarsien
Über- / Bezüge		Polsterungen	Ueberziehen mit Folien / Textilien

* Sofern Platten verwendet werden, die mit wasserfestem Leim gebunden sind

karrer.Raumgefühle
Hauptstrasse 50
CH - 9126 Necker

fon & fax: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch
Feb 13 / 2-1