

Thema Oberfläche Materialien

Gestaltung Behandlung Schutz

Räume

Behandlungsart	Behandlungsmittel	Raum - Wände - Decke		
		Wände	Decken	Boden
Outdoor				
Naturbelassen		Mineral- und Silicatfarben		
		Wasserdampfdurchlässigkeit UV-Beständigkeit		
Indoor				
Naturbelassen		gemauert		für Lebensmittel
	Seifenlauge	Ziegelsteine Betonmauern Lehmwände		
Behandlung				
Vorbereitung		Reinigung / Abbürsten		Reinigung
		An- Ablaugen		Abschleifen
Grundierung		wo notwendig	wo notwendig	
		zur Haftverbesserung	zur Haftverbesserung	
Lasur	transparent + gefärbt	Wandlasuren / für Mineralstoffwände		Bodenlasurierungen
		Lasuren für Holzwände		
Lackierung	Transparentlacke Wasser + Lösungsmittelhaltig	Holzwände		Holzböden mit Versiegelung
Deckanstriche	anz- Seidenglanzlacke Mattlacke	Decklack		Bodenfarben Steinöl Bodenlasurierungen
Dispersionen	wasserlöslich in Farben Mineralfarben	Deckanstriche Deckanstriche Mineralfarben Silikatfarben Leimbinderfarben Streichputze	Deckanstriche Deckanstriche Mineralfarben Silikatfarben Leimbinderfarben	
Wachs	Bienenwaxse offenporige Oberflächen	Holzwände Bienenwaxsbalsam * Heiss-spritzwaxse *	Holzdecken	Holzböden
Oele	Harz- und Leinöle transparent und farbig offenporige Oberflächen	Holzwände als Transparent-Oel * als deckende Farbe *	Holzdecken	Holzböden Mineralölfarben
Mineralfarben	Platten / Rollen Bindemittel	für Verputzte Wände Kaliumsilikat	für Verputzte Decken	Mineralfarben
Beschichtungen	Platten / Rollen	Wand- Beschichtungen Verputze Gips-Verputze	Decken- Beschichtungen Verputze Gips-Verputze	Teppiche Beläge Lamine
Bespannen		Textil-Bespannungen Folien, Planen	Für Schallschutz	
Belegen	Platten	Für Schallschutz		Teppiche / Platten Trittschalldämmung
Bekleben	Rollen / Platten	Tapeten	Tapeten	Parkette Boden-Flüssig- Beschichtungen
Auftragen		Wand-Verputze Mörtel / Gips Air-Brush Aufräge besondere Maltechniken / marmorieren , etc.	Decken-Verputze	
Vorgehängt	Textilien	Bilder Vorhangbahnen / Transparente Beleuchtung	Schalldämmungen	
Vor- / Aufgesetzt	Verputze	Wand-Verputze Mosaik Licht-Elemente	Decken-Verputze Beleuchtung Licht-Elemente	Mosaik
Eingefügt	Verfahren	Scrafitis		Keramik / Ton- Platten
Über- / Bezüge		Wandpolsterung Holztäfer	Schall-Absorption	

* Braucht auch nachträgliche Pflege

karrer.Raumgeföhle
Hauptstrasse 50
CH - 9126 Necker

fon & fax: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch
Feb 13 / 2-1