

Montageanleitung Trockenverklebung

Folien sollten nicht unter einem Wert von ca. 12 - 15° verklebt werden.

Untergrund reinigen.

Es sollten nur silikonfreie Reinigungsmittel verwendet werden, die keine Fettspuren hinterlassen. Vorsicht mit Lösungsmittel, da diese allenfalls den Untergrund beschädigen könnten. Der Untergrund muss schlussendlich fett- und staubfrei sein.

Dreiteiliger Schriftzug (Trägerfolie, Schriftfolie, Applikaturfolie) am gewünschten Ort platzieren. Die Lage des Klebers vermessen und evtl. austarieren. Allenfalls eine Wasserwaage verwenden, oder sich an umliegenden markanten Linien orientieren. Mit einem Abdeckband provisorisch befestigen. Liegende Schriften können auch beschwert werden.

Den Kleber auf der linken Seite über den Kleberand hinaus am Untergrund mit Klebband befestigen, so dass er nicht mehr verschoben werden kann. Jetzt können die provisorisch angebrachten Klebbandstücke entfernt werden. Die Schrift kann nun wie an einem Scharnier aufgenommen werden. Linksseitig die Trägerfolie vorsichtig um ca. 150 mm abziehen. Die Folie muss aber noch an der Applikaturfolie vorne haften bleiben. Schriftzug wieder dem Untergrund annähern und von links her die Schrift mit einem Raker, einer Andrückwalze oder bei kleinen Schriftzügen auch von Hand andrücken. Diese Bewegungen sollten nur in Richtung nach rechts ausgeführt werden.

Nun das verbleibende Stück Trägerfolie abziehen und die Schrift auf der Applikaturfolie nach dem gleichen Verfahren ganz auf den Untergrund aufziehen.

Mit der Andrückwalze die Schrift auf dem Untergrund gut andrücken und danach die Applikaturfolie vorsichtig im rechten Winkel zur Schrift abziehen.

Materialbedarf:

Reinigungsmaterial
Andrückwalze
Filzraker oder
Kunststoffraker
Abdeckband



zum Aufziehen eines Schriftzuges diesen linksseitig mit einem Abdeckband am Untergrund befestigen und die Trägerfolie dahinter vorsichtig abziehen.



dreiteiliger
Schriftzug mit
Trägerfolie ganz
unten, Folie und
Applikaturfolie

karrer|works
Büchelgässli 2
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch

märz-18 | 2-1